



PFLEGEMÄHER

HAUPTMERKMALE

- Hochentwickeltes und robustes Getriebe mit Kühlrippen
- Robuster Rahmen für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen
- Gedrehte Messer sorgen für eine hohe Schneidleistung
- Extrabreite Vollgummireifen für längere Haltbarkeit und Stabilität im Betrieb
- Distanzstücke für Höhenverstellung und 360° freie Bewegung der Reifen
- Überrollbügel zur Vermeidung von Schäden und zusätzlicher Unterstützung
- Riemengetriebe mit 3 Messern und hochwertigen Klingen aus legiertem Stahl





PFLEGEMÄHER

Pflege- oder Endmäher schneiden mühelos weite, offene Flächen und verfügen über Funktionen, die speziell für die Bearbeitung unebener Ackerflächen konzipiert sind. Diese Anbaugeräte helfen beim Mähen von Sportplätzen, öffentlichen Bereichen, Rasenflächen und anderen großen Flächen, die schnell und ohne Leistungseinbußen gepflegt werden müssen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Gesamtabmessungen (mm)	Schnittbreite (mm)	Schnitthöhe (mm)	3-Punkt-Kupplungstyp	Traktorleistung (PS)	Radtyp	Gurt (Anzahl und Typ)	Anzahl der Messer	Messergröße (mm)	Messerspitzen-geschwindigkeit (fpm)	Spindeltyp	Spindellager	Vordere Walze	Deckdicke	Gewicht (kg)
WTGM -1.2	1370x1400x850	1210		Cat I/II	16-50	Vollreifen 10x3.25	2 SPB Typ 500	3	6x60x415	13585	mit abschmierbarem Kugellager	Lager 6206	100x240	4	205
WTGM -1.5	1640x1540x850	1510	19-110						6x60x515	14085					228
WTGM -1.8	1890x1540x850	1805	Cat II	20-50	6x60x616				14192	253					



INTERNATIONALES GESCHÄFTSBÜRO

Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telefon: +91 11 66 45 5200
 Geschäft: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Telefon: +91-01882-522220/ 522221 | Fax: +91- 01882-522222
 URL: www.worldtrac.in