



# RUNDBALLENPRESSE

## HAUPTMERKMALE

- Die Führungsräder helfen dabei, die gleiche Linie wie bei den Haspelzinken beizubehalten, was zu einer präzisen Aufnahme führt.
- Das Rotordesign fördert einen gleichmäßigen Gutfluss, was das Risiko von Verstopfungen verringert und so den Ertrag maximiert.
- Eine genaue Höhenkontrolle kann durch ein federausgeglichenes hydraulisches Hubsystem erreicht werden.
- Automatisches Schmersystem bei jedem Ballen, der aus der Maschine kommt, was zu einem besseren Betrieb führt.
- Sicherheits-Rutschkupplung zum Schutz vor Antriebsüberlastung.





## RUNDBALLENPRESSE

Die Worldtrac-Rundballenpresse ist die perfekte Ausrüstung, die das geschnittene und geharkte Erntegut, einschließlich Salzwiesenheu, Baumwolle, Heu, Flachs und Stroh, komprimiert und in kompakte Ballen verwandelt, was die Handhabung, Lagerung und den Transport erleichtert.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell name	Arbeitsbreite (cm)	Ballenkammer (cm)	Ballenlänge (cm)	Ballendurchmesser (cm)	Ballengewicht (kg)	Bindeschnur	Anzahl der Rollen	Ballenauswurf	Schmierung	Effizienz (Ballen pro Stunde)	Vorwärtsgeschwindigkeit des Traktors (km/h)	Traktorleistung (PS)	Zapfwellen drehzahl	Abmessungen (LxBxH) (cm)	Ungefähres Gewicht (kg)	Reifengröße	Fahrschutz
WT-RB-0.8	80	70	70	50	14-17	Juteschnur / PP	10	Manuell / Automatisch (optional)	Zentrales Ölschmiersystem für Ketten	60-80	2-5	25-60	540	125x148x116	465	16 x 6.50 - 6 -LAGIGE SCHLAUCHLOSE	Scherbolzen an der Maschine. Rutschkupplung in der Pickup-Rolle
WT-RB-1.15EW	115	105	105	50	18-22		10							125x180x116	553		
WT-RB0.8J	80	70	70	60	24-28		12			40-60				140x148x132	515		
WT-RB1.03J	103	93	93	60	28-32		12			140x169x132				580			
WT-RB-1.15J	115	105	105	60	32-36		12			140x180x132				620			

### NETZWICKELSYSTEM (OPTIONAL)

Modell name	Netzwickel Material & Größe	Anzahl. Von Verpackung Lagen	Kontrolle	Netz Füttern Methode	Automatisch Ballenauswurf	Maschine Gewicht (kg)
WT-RB-0.8	HDPE+UV -1.2X1100M	3-4	ECU-gesteuerter Linearantrieb	Manuell/ Automatisch	Manuell/ Automatisch	510
WT-RB-1.15EW						618
WT-RB0.8J						560
WT-RB1.03J						635
WT-RB-1.15J						685

\*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden.



## INTERNATIONALES GESCHÄFTSBÜRO

Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telefon: +91 11 66 45 5200  
 Geschäft: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Telefon: +91-01882-522220/ 522221 | Fax: +91- 01882-522222  
 URL: www.worldtrac.in